



Caractéristiques

- Étanche
- Résistantes aux chocs
- Système de fermoirs Powerclaw
- Poignée caoutchoutée escamotable
- Résine légère NK-7
- Verrouillable
- Quincaillerie en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité
- Valve d'égalisation de pression
- Système intégré d'encastrement
- Cran de retenu du couvercle intégré
- Empilable
- Roues en polyuréthane
- Poignée rétractable
- Couvercle amovible
- Poignée sur le dessus caoutchoutée escamotable

Détails techniques

Dimensions extérieures	L22.8" x W18.3" x P11.7" L579mm x W465mm x P297mm
Dimensions intérieures	L20.5" x W15.3" x P10.1" L521mm x W389mm x P257mm
Poids (vide)	15.1 lbs 6.8 kg
Profondeur du couvercle	2.1" 53mm
Profondeur de la base	8.0" 203mm
Matériau	résine NK-7 résistante aux chocs
Flottabilité maximum	110.0 lbs 49.9 kg
Écarts de température	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
Normes aériennes	non
Étanche	oui
Garantie	garantie à vie conditionnelle

Accessoires



Calages de mousse cubique



Ensemble de panneau étanche



Mousse coupée sur mesure



Impression personnalisée



Cadenas TSA



Séparateurs coussinés



Étiquette autocollante personnalisée

Certifications

tests en cours

ATA 300	Test d'impact
ASTM D4169	Tests de pluie - vibration - chute libre
MIL-STD-810F	Test d'immersion
IP 67	Tests d'infiltration (poussière & eau)

Spécifications d'emballage

Quantité par boîte	1
Dimensions de la boîte	L23.1" x W18.9" x P12.4" L587mm x W480mm x P314mm
Poids de la boîte (vide)	16.8 lbs 7.7 kg

Couleurs

