

## Détails techniques


<b>Dimensions extérieures</b>	L55.1" x W17.3" x H6.6" L1399mm x W440mm x H168mm
<b>Dimensions intérieures</b>	L52.0" x W14.5" x H6.0" L1321mm x W368mm x H152mm
<b>Poids (vide)</b>	18.0 lbs   8.2 kg
<b>Profondeur du couvercle</b>	1.6"   41mm
<b>Profondeur de la base</b>	4.4"   111mm
<b>Matériau</b>	résine NK-7 résistante aux chocs
<b>Flottabilité maximum</b>	N/D
<b>Écarts de température</b>	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
<b>Normes aériennes</b>	non
<b>Étanche</b>	oui
<b>Garantie</b>	garantie à vie conditionnelle

## Certifications

tests en cours

<b>ATA 300</b>	Test d'impact
<b>ASTM D4169</b>	Tests de pluie - vibration - chute libre
<b>MIL-STD-810F</b>	Test d'immersion
<b>IP 67</b>	Tests d'infiltration (poussière & eau)

## Couleurs



noir olive sable

## Caractéristiques

Étanche	Valve d'égalisation de pression
Résistantes aux chocs	Système intégré d'encastrement
Système de fermoirs Powerclaw	Cran de retenu du couvercle intégré
Poignée caoutchoutée escamotable	Empilable
Résine légère NK-7	Roues en polyuréthane
Verrouillable	Poignée rétractable
Quincaillerie en acier inoxydable	Couvercle amovible
Joint d'étanchéité	Poignée sur le dessus caoutchoutée escamotable

## Accessoires



Calages de mousse



Mousse coupée sur mesure



Étiquette autocollante personnalisée



Impression personnalisée



Cadenas TSA

## Spécifications d'emballage

<b>Quantité par boîte</b>	1
<b>Dimensions de la boîte</b>	N/D
<b>Poids de la boîte (vide)</b>	N/D

